

BEL


Rohrstutzen für Schneidring DIN 3861 und
Überwurfmutter DIN 3870

Gegenanschluss:

Aussengewinde mit Bohrungsform W (24°)

Reihe L nach DIN 3861

L = leichte Reihe



ECOVOS ¹

	Bestell-Nr.	DN	RA ø	E
	1001 - 06	6	8	
	1001 - 06 / 05	6	6	
	1001 - 08	8	10	
	1001 - 08 / 06	8	8	
	1001 - 10	10	12	
	1001 - 10 / 08	10	10	
	1001 - 10 / 12	10	15	
	1001 - 12	12	15	
	1001 - 12 / 16	12	18	
	1001 - 16	16	18	
	1001 - 20	20	22	
	1001 - 25	25	28	
45°-Bogen	1001 - 16 - 45	16	18	41,5
90°-Bogen	1001 - 06 - 90	6	8	31
90°-Bogen	1001 - 06 / 05 - 90	6	6	32
90°-Bogen	1001 - 08 - 90	8	10	38
90°-Bogen	1001 - 10 - 90 - 85	10	12	85
90°-Bogen	1001 - 10 - 90	10	12	85
90°-Bogen	1001 - 10 - 91	10	12	85
90°-Bogen	1001 - 12 - 90	12	15	85
90°-Bogen	1001 - 16 - 90	16	18	85

BEL wird infolge mangelndem Bedarf aufgelassen.

Restbestände noch vorhanden.

Für Neukonstruktionen gem. ISO - Norm - Empfehlung nicht mehr
verwenden. (Ersatz: DKL oder DKOL)

Fussnoten siehe letzte Seite.

Masse in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten!