





Steckkupplung - Kupplungs-Muffe*
Typ: HP 10 / DN 12

* ab 01.2000 neue Ausführung: ohne Stützring - neu Metallsteg alte und neue Ausführung ist austauschbar

Werkstoff:
 Stahl / verzinkt / gelb chromatiert
Dichtung:
 Standardqualität: NBR / PTFE
 Sonderqualität: FPM / EPDM

Betriebsdruck:
 $p_{max.}$ 250 bar
 Bei genormten Gewindeanschlüssen ist bei der Festlegung des Betriebsdruckes der höchstzulässige Betriebsdruck des Anschlusses zu berücksichtigen

	Bestell-Nr. neu	Bestell-Nr. alt	G	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	SW	Gewicht (g)
Aussengewinde nach DIN 3852, Form E 	HP 10-1-AGF06	420827-3	G 3/8"	38	23,8		75	22	12		30	290
	HP 10-1-AGF08	421027-3	G 1/2"	38	23,8		75	22	12		30	296
	HP 10-1-AMF18	420822-3	M 18 x 1,5	38	23,8		75	22	12		30	292
	HP 10-1-AMF22	421022-3	M 22 x 1,5	38	23,8		75	22	12		30	300
Innengewinde nach DIN ISO 228 	HP 10-1-IGF06	410827-3	G 3/8"	38	23,8		72	22	15		30	322
	HP 10-1-IGF08	411027-3	G 1/2"	38	23,8		70	22	15		27	280
	HP 10-1-IMF18	410822-3	M 18 x 1,5	38	23,8		72	22	15		30	318
	HP 10-1-IMF22	411022-3	M 22 x 1,5	38	23,8		70	22	15		27	284
Aussengewinde - Anschluss für lötlöse Rohrverschraubung nach DIN 2353, leichte und schwere Reihe 	HP 10-1-L0814	430622-3	M 14 x 1,5	38	23,8	8	69	22	10		30	278
	HP 10-1-L1016	430822-3	M 16 x 1,5	38	23,8	10	70	22	11		30	280
	HP 10-1-L1218	431022-3	M 18 x 1,5	38	23,8	12	70	22	11		30	280
	HP 10-1-L1522	431322-3	M 22 x 1,5	38	23,8	15	71	22	12		30	288
	HP 10-1-L1826	431622-3	M 26 x 1,5	38	23,8	18	71	22	12		30	290
	HP 10-1-S1018	440622-3	M 18 x 1,5	38	23,8	10	71	22	12		30	288
	HP 10-1-S1220	440822-3	M 20 x 1,5	38	23,8	12	71	22	12		30	290
	HP 10-1-S1422	441022-3	M 22 x 1,5	38	23,8	14	73	22	14		30	296
	HP 10-1-S1624	441322-3	M 24 x 1,5	38	23,8	16	73	22	14		30	298
Schottanschluss für lötlöse Rohrverschraubung nach DIN 2353, leichte und schwere Reihe, L3 = max. Schottstärke 	HP 10-1-N0814	460622-3	M 14 x 1,5	38	23,8	8	84	22	26	12	30	300
	HP 10-1-N1016	460822-3	M 16 x 1,5	38	23,8	10	85	22	26	12	30	306
	HP 10-1-N1218	461022-3	M 18 x 1,5	38	23,8	12	85	22	30	14	30	314
	HP 10-1-N1522	461322-3	M 22 x 1,5	38	23,8	15	86	22	27	10	30	330
	HP 10-1-N1826	461622-3	M 26 x 1,5	38	23,8	18	86	22	27	10	30	364
	HP 10-1-T1018	470622-3	M 18 x 1,5	38	23,8	10	86	22	27	12	30	320
	HP 10-1-T1220	470822-3	M 20 x 1,5	38	23,8	12	86	22	27	10	30	328
	HP 10-1-T1422	471022-3	M 22 x 1,5	38	23,8	14	88	22	29	10	30	342
	HP 10-1-T1624	471322-3	M 24 x 1,5	38	23,8	16	88	22	29	12	30	356

Masse in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten!

Steckkupplung - Kupplungs-Stecker

Typ: HP 10 / DN 12

Werkstoff:





Stahl / verzinkt / gelb chromatiert
Steckergrundkörper gehärtet

Dichtung:

Standardqualität: NBR / PTFE
Sonderqualität: FPM / EPDM

Betriebsdruck:

$p_{max.}$ 250 bar
Bei genormten Gewindeanschlüssen ist bei der Festlegung des Betriebsdruckes der höchstzulässige Betriebsdruck des Anschlusses zu berücksichtigen

	Bestell-Nr. neu	Bestell-Nr. alt	G	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	SW	Gewicht (g)	
Aussengewinde nach DIN 3852, Form E 	HP 10-2-AGF06	420837-3	G 3/8"	32	22,5		61	33	12		30	128	
	HP 10-2-AGF08	421037-3	G 1/2"	32	20,5		61	33	12		30	132	
	HP 10-2-AMF18	420832-3	M 18 x 1,5	32	20,5		61	33	12		30	130	
	HP 10-2-AMF22	421032-3	M 22 x 1,5	32	20,5		61	33	12		30	138	
Innengewinde nach DIN ISO 228 	HP 10-2-IGF06	410837-3	G 3/8"	32	20,5		60	33	15		30	162	
	HP 10-2-IGF08	411037-3	G 1/2"	32	20,5		48	30	15		27	92	
	HP 10-2-IMF18	410832-3	M 18 x 1,5	32	20,5		60	33	15		30	156	
	HP 10-2-IMF22	411032-3	M 22 x 1,5	32	20,5		48	30	15		27	88	
Aussengewinde - Anschluss für lötlöse Rohrverschraubung nach DIN 2353, leichte und schwere Reihe 	HP 10-2-L0814	430632-3	M 14 x 1,5	32	20,5	8	57	33	10		30	116	
	HP 10-2-L1016	430832-3	M 16 x 1,5	32	20,5	10	58	33	11		30	118	
	HP 10-2-L1218	431032-3	M 18 x 1,5	32	20,5	12	59	33	11		30	118	
	HP 10-2-L1522	431332-3	M 22 x 1,5	32	20,5	15	59	33	12		30	126	
	HP 10-2-L1826	431632-3	M 26 x 1,5	32	20,5	18	59	33	12		30	128	
	HP 10-2-S1018	440632-3	M 18 x 1,5	32	20,5	10	59	33	12		30	124	
	HP 10-2-S1220	440832-3	M 20 x 1,5	32	20,5	12	59	33	12		30	126	
	HP 10-2-S1422	441032-3	M 22 x 1,5	32	20,5	14	61	33	14		30	132	
	HP 10-2-S1624	441332-3	M 24 x 1,5	32	20,5	16	61	33	14		30	134	
Schottanschluss für lötlöse Rohrver- schraubung nach DIN 2353, leichte und schwere Reihe, L3 = max. Schottstärke 	HP 10-2-N0814	460632-3	M 14 x 1,5	32	20,5	8	72	33	26	12	30	138	
	HP 10-2-N1016	460832-3	M 16 x 1,5	32	20,5	10	73	33	26	12	30	144	
	HP 10-2-N1218	461032-3	M 18 x 1,5	32	20,5	12	73	33	30	14	30	152	
	HP 10-2-N1522	461332-3	M 22 x 1,5	32	20,5	15	74	33	27	10	30	168	
	HP 10-2-N1826	461632-3	M 26 x 1,5	32	20,5	18	74	33	27	10	30	202	
	HP 10-2-T1018	470632-3	M 18 x 1,5	32	20,5	10	74	33	27	12	30	156	
	HP 10-2-T1220	470832-3	M 20 x 1,5	32	20,5	12	74	33	27	10	30	164	
	HP 10-2-T1422	471032-3	M 22 x 1,5	32	20,5	14	76	33	29	10	30	180	
	HP 10-2-T1624	471332-3	M 24 x 1,5	32	20,5	16	76	33	29	12	30	192	

Masse in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten!