

Leistungsübersicht (Druck- und l/min) für Kupplungen der Serien HP, HS, RS

Benennung	Funktion	Serie	BG	NW (Zoll)	Size (1/16")	Amin (mm ²)	Qmax (l/min)	Betriebsdruck WP (bar)	Berstdruck gekuppelt (bar)	Berstdruck Muffe (bar)	Berstdruck Stecker (bar)	Leckoel (ml)
Steckkupplung	Druck-Zughülse	HP 04	1	1/4"	4	24	20	250	1000	1000	1000	0,8
	Abreissfunktion	HP 08	2	3/8"	6	45	40	250	1000	1000	1000	1,2
		HP 10	3	1/2"	8	76	80	250	1000	1000	1000	1,7
		HP 12	4	3/4"	12	130	120	250	1000	700	700	8
		HP 20	6	1"	16	265	160	250	1000	700	700	12
Schraubkupplung	kuppelbar bei	HS 04	1	1/4"	4	24	20	450	1800	1400	1400	
	Restdruck von Hand, bei Betriebsdruck mit Werkzeug	HS 08	2	3/8"	6	45	40	450	1800	1400	1400	
		HS 10	3	1/2"	8	76	80	400	1600	1200	1200	
		HS 12	4	3/4"	12	130	120	400	1600	1200	1200	
		HS 20	6	1"	16	265	160	300	1200	840	840	
		HS 25	8	1 1/4"	20	660	220	300	1000	700	700	
Rohrleitungs-Kupplung	RS 08	2	3/8"	6		40	400					

Masse in mm - Konstruktionsänderungen vorbehalten!