



NEU bei Hydraulik Michler: **Rohrbiegetechnik**



DB 642-3A-CNC: Dornbiegemaschine mit CNC-Steuerung

- Rechtsbieger, freistehender Biegekopf
- Mitlaufendes Gegenlager
- Voreilender Dornrückzug und Dornschmieranlage
- Simulationsprogramm zur Veranschaulichung und Überprüfung der Biegebarkeit
- Direktes Einlesen von 3D-CAD-Dateien (.igs)

Biegbare Rohre

Rohraußendurchmesser	6 – 42 mm
Rohrwandstärke	bis 5 mm
Rohrlänge	bis 6 m



Grundsätzliche Biegedaten

Biegeradius	2 x D (Rohraußendurchmesser)
Klemmlänge (Bogenabstand)	2 x D (Rohraußendurchmesser)
Max. Biegewinkel	180°
Max. Anzahl Bögen pro Rohr	20



Zusätzliche Serviceleistungen

Rohrendbearbeitung	Mutter/Schneidring vormontiert, Walform, 37°-Bördel
Reinigung	mit Standard- oder Premiumprojektilen
Verschluss	mit Kunststoffkappen/-stopfen oder Verschraubung (VSK/ROV)
Beschriftung	mit verschiedenen Klebeetiketten oder Kunststoffschildchen